

TORO**Count on it.**

Serie DDC™

PROGRAMMATEUR RESIDENTIEL

P R O G R A M M A T E U R

Le monde passe au digital... Il est temps de suivre cette tendance pour votre programmeur d'arrosage !

La série DDC est une nouvelle addition prometteuse à la gamme des programmeurs offerts par Toro. Bien que de taille compacte le DDC intègre un grand nombre de fonctions qui rendent ce programmeur très attractif pour les installations résidentielles ou autres petits systèmes d'arrosage.

Disponible en 4, 6 ou 8 voies, le DDC se programme intuitivement grâce au cadran virtuel breveté qui pilote l'utilisateur au travers des différentes étapes de la programmation. Programmer et déclencher l'arrosage n'a jamais été aussi facile !

Le nouveau programmeur DDC – une exclusivité Toro



Programmeur DDC

4, 6 et 8 voies

Caractéristiques

- Technologie "Cadran digital" exclusive à Toro. Simule la simplicité des programmeurs mécaniques
- Afficheur digital LCD grand format pour une lecture facile
- 3 programmes indépendants facilement identifiables grâce au "cadran digital"
- 3 démarrages de cycle par programme
- Durée d'arrosage réglable de 1 à 240 minutes avec temporisation entre la fermeture d'une voie et l'ouverture de la voie suivante
- Choix multiple des fréquences d'arrosage
 - Calendrier sur 365 jours
 - Calendrier sur 7 jours, par intervalles de 1 à 14 jours
 - Jours pairs/impairs avec exclusion du 31ème jour du mois
- Ajustement saisonnier ou Water Budget de 0 à 200% par incrément de 10%
- Marche manuelle
- Marche semi-automatique
- Arrêt-pluie intégré avec raccordement pour pluviomètre
- Protection des sorties 24V avec disjonction automatique – identifie et élimine la voie en défaut
- Programmation autonome sans branchement électrique grâce à la pile 9 volts (non fournie)
- Vanne maîtresse – commande de pompe programmable
- Lecture et visualisation des programmes en mémoire
- Livré avec un jeu de faces avant en plusieurs langues (au choix de l'utilisateur)
- Programmes d'arrosage sauvegardés par mémoires et pile bouton assurant la protection longue durée (5 ans) des données enregistrées
- Programme d'arrosage minimum de secours
- Bornier de raccordement largement dimensionné pour faciliter l'installation
- Guide d'utilisation simplifié d'aide à la programmation.
- Certifié UL, CUL, CE et C-Tick
- Deux années de garantie

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation

- 120 VAC, 50/60Hz (Transformateur enfichable, certifié UL/CUL)
- 230 VAC, 50/60Hz (Transformateur enfichable, certifié CE)
- 240 VAC, 50/60Hz (Transformateur enfichable, certifié SAA)
- Puissance : 60 W (0,5 A) maximum

Puissance de commande des sorties 24 VAC

- 24 VAC
 - 6 VA (0,25 A) maximum par voie
 - 6 VA (0,25 A) circuit vanne maîtresse – pompe
 - Puissance de commande totale maximum 12 VA (0,50 A)

Spécifications mécaniques

Modèle intérieur:

- Poids sans pile 9 volts : 280 grammes (9 onces)
- Dimensions : 127,5 x 145 x 400 mm 5" x 5³/₄" x 1¹/₂" (H x L x E)
- Transformateur externe classe 2, 500mA

Modèle extérieur**:

- Poids sans pile 9 volts : 1,14 kilogrammes (2,5 livres)
- Dimensions: 178 x 89 x 220 mm 8⁵/₈" x 3¹/₂" x 7" (H x L x E)

**Contacter votre revendeur Toro pour connaître la disponibilité

Information de prescription

DDC X XXX OD

Description	Voies	Tension	En option
Programmeur Série DDC - Digital Dial Controller	4 - 4 voies 6 - 6 voies 8 - 8 voies	120 - 120 V a.c. 220 - 220 V a.c. 240 - 240 V a.c.	OD- Boîtier pour montage à l'extérieur*
Par exemple: Pour spécifier un programmeur DDC 8 voies avec transformateur enfichable 220 V, la référence sera: DDC-8-220			

*Contacter votre revendeur Toro pour connaître la disponibilité



Count on it.

Siège
 The Toro Company
 8111 Lyndale Avenue South
 Bloomington, MN 55420
 Phone: 952-888-8801
 Fax: 952-887-7265
 www.toro.com

Importateur en France:
 SADIMATO SAS
 90, avenue de Dreux - BP 48
 78311 PLAISIR Cedex - France
 Tél. : 33 (0)1 30 81 77 30
 Fax : 33 (0)1 30 54 26 26
 www.sadimato.com

F
 Form : 200-2219
 ©2005 The TORO COMPANY – Tous droits réservés.