

### Indicateur d'eau recyclée

#### 89-7855

- Poignée de réglage du débit de couleur mauve pour 254/264, 250/260 et Série 252



### RW60-Kit

- Solénoïde de couleur mauve pour indication d'eau recyclée compatible EZ Flo® Plus, P150 P220 et 220
- Noyau captif
- 24VAC Intensité d'appel 0,4A de maintien 0,2 A



### Solénoïdes

#### DCLS

- Solénoïde à impulsion pour vanne Toro des séries EZ Flo® II, EZ Flo® Plus, P 150, P 220 ou 220



### Régulateur de pression EZReg®

#### EZR-30 et EZR-100

- Régulateur de pression à insérer dans le logement spécial prévu sur les séries P150, P220 et 220
- Réglage précis de la pression aval avec un cadran étalonné
- EZR-30 plage réglage 0,3 à 2 bars (5 - 30 PSI)
- EZR-100 plage réglage 0,3 à 7 bars (5 - 100 PSI)



#### 89-9580


- Solénoïde à fil surmoulés pour Série P150, P220 et 220
- 24VAC, Appel 0,37 A, 8,8 VA; Maintien 0,3 A 7,2 VA
- 50/60HZ Longueur des fils 60 Cms (24")



### Couvercles\*

#### Couvercle pour pilote manuel Modèle 850-02

- Permet le montage d'un pilote manuel 3 voies modèle 286-61-01. Quand il est installé sur un manchon PVC 102mm (4") il permet le fonctionnement en manuel des vannes Pin-Type et des vannes normalement ouvertes.



### Accessoires Vannes

#### Modèle 850-00

- Utilisé avec un tube en PVC 102mm (4") pour l'accès aux vannes manuelles, automatiques et aux pilotes 3 voies (modèle 286-66-01). Idéal pour le repérage et l'accès aux vannes de vidange.



#### R576804

- Solénoïde 24 VDC



### Pilote 24 V

#### Pilote 24 V 2 voies Modèle 284-60-00

- Prévu pour commander les vannes hydrauliques Pin-Type avec les programmeurs électriques.



#### Pilote 24 V 3 voies Modèle 286-66-01

- Prévu pour commander les vannes hydrauliques normalement ouvertes avec les programmeurs électriques.
- Intensité d'appel: 0,37 A à 24 V c.a.
- Intensité de maintien: 0,30 A à 24 V c.a.

#### R811-24VACG

- Solénoïde pour série EZ Flo® II, EZ Flo® Plus, P 150, P220 et 220
- Noyau captif
- 24VAV
- 60 HZ longueur des fils 45 cms



### Collecteurs en T à Coller pour Tube Non Métrique\* Modèle 850-70 Femelle

- Permet le raccordement facile de toutes les électrovannes Toro à filetage mâle 25 mm (1").

#### Modèle 850-71

- Permet le raccordement facile de toutes les électrovannes Toro à filetage femelle 25mm (1").

### Purge automatique\* Modèle 290-02

- Utilisé dans les zones où les canalisations secondaires de 25mm (1") doivent être vidangées automatiquement après chaque cycle d'arrosage.

#### 588403

- Solénoïde pour série EZ Flo® II, EZ Flo® Plus, P 150, P220 et 220
- Noyau captif
- 24VAV
- 50 HZ longueur des fils 45 cms



### Pilote manuel à 3 voies Modèle 286-61-01

- Prévu pour la commande manuelle des vannes hydrauliques normalement ouvertes.