

Tuyères Série 570 Z XF

Tuyère Série 570Z FX

Portée 0-4,6m (0'-15')

Caractéristiques

- Dispositif d'obturation breveté incorporé au porte buse:
- Réduit la fuite lorsque la buse est volée ou endommagée. Élimine l'érosion et autres risques liés à l'eau gaspillée
- Permet l'échange de la buse ou l'entretien du filtre, alors que l'installation est sous pression
- Joint Zéro-fuite élimine la fuite à l'émergence permettant de regrouper plus d'arroseurs sur un même secteur
- Rétraction fiable grâce à l'action de chasse des débris au moment de la descente du porte buse
- Étanchéité établie à 1 bar (15 PSI) de pression
- Faible surface apparente. Couvercle noir de 50mm (2") moins visible réduisant les risques d'endommagement par vandalisme
- Prévu pour recevoir toute la série des buses 570 MPR Plus, TVAN y compris les buses bubbler à jets dirigés, les buses MP et les buses à trajectoires basses
- Reçoit les buses Maxijet® à faible pluviométrie
- Toutes les tuyères sont livrées avec un bouchon pour faciliter la purge et le soulèvement du porte buse
- Porte buse débrayable pour en aligner facilement l'arc de couverture
- Modèles sans entrée latérale disponible sur modèles 150mm (6") et 300mm (12") ces modèles sont adaptés aux sols sableux ou installations subissant de grandes variations de pression
- Les modèles avec clapet anti-vidange disposent d'un ressort de rappel puissant. Le clapet évite le gaspillage d'eau par les points bas et maintient remplis les reseaux secondaires
- Construction de qualité en matières plastiques hautes performances
- Ressort de rétraction en acier inoxydable

Spécifications Techniques

- Débit: 0,2-17 l/mn (0,05-4,58 GPM)
- Pression d'utilisation recommandée: 1,4-3,5 bars (20-50 PSI)
- Pression minimum de fonctionnement pour les modèles COM 1,7 bars (25PSI)
- Pression d'utilisation maximum: 5,2 bars (75 PSI)
- Raccordement 13mm (1/2") Femelle
- Dimensions:
 - Diamètre du Corps:
 - 35mm pour les modèles de 100 et 150mm (4" et 6")
 - 41mm pour le modèle de 300mm (12")
 - 44mm pour le modèle de 300mm (12") SI
 - Diamètre du couvercle: 50mm (2")
 - Entrée latérale: 120mm du haut de l'arroseur au centre du raccordement latéral

Le clapet anti-vidange Check-O-Matic maintient une colonne d'eau de 3m (10') (Les modèles à entrée latérale n'ont pas l'option Check-O-Matic)



sans le clapet X-Flow®



avec le clapet de coupure d'eau la fuite est réduite de 98% lorsque la buse est enlevée ou endommagée.

Note: il est indispensable d'installer le filtre de la buse ou le bouchon de purge pour désactiver le clapet de coupure. A défaut, le débit sera interrompu.



Indicateur de couleur mauve signalant l'utilisation d'eau recyclée (Réf. N° 89-9752)

12P 12P-SI 6P 6P-SI 4P Shrub



Buse MPR Plus

Filtre de buse

Dispositif d'obturation X-Flow®

Joint Zéro fuite à l'émergence

Entrée latérale disponible en option sur modèles non Check-O-Matic (non illustrée)

Clapet anti-vidange Check-O-Matic disponible en option

Série 570Z FX

Référence Produit

570X | XXP | SI | XF | COM | E

Modèle	Hauteur d'émergence	En Option	En Option	En Option
Z – Lawn Pop-up et High Pop	12P – 300mm (12")	SI – Entrée latérale*	COM – Check-O-Matic**	E – Eau recyclée
S – Shrub	6P – 150mm (6") 4P – 100mm (4")			

Exemple:
Pour prescrire une tuyère 570Z avec une sortie de buse de 6" (150mm) et un clapet anti-vidange incorporé, la référence est:

570Z – 6P – XF – COM

*Disponible sur le modèle 150mm (6") et 300mm (12").

**Le clapet anti-vidange n'est pas disponible sur les modèles à entrée latérale.