

TORO.**Count on it.**

GreenKeeper® 212

et EZ Remote



Modèle Extérieur



Modèle Intérieur

Spécifications Électriques

- Tension d'alimentation: 117 ou 220 V c.a., 50/60 Hz (transformateur externe) (Modèle Intérieur)
- Puissance: 0,20 A (24 W) maximum
- Transformateur externe (UL/CSA) Puissance de commande d'électrovanne:
 - 24 V c.a.
 - 8 VA (0,35 A) par voie
 - 8 VA (0,35 A) circuit pompe/vanne maîtresse
 - 17 VA (0,70 A) puissance de commande totale
- Certifié UL listed, CUL, CE, Australie

Spécifications Mécaniques Programmateur

- Dimensions: (Modèle Intérieur) 203x203x57mm (H x L x P) (8"x8"x2 1/4") (H x L x P)
- Conduit pour passage des câbles: 19mm (3/4") intégré au berceau de montage
- Dimensions: (Modèle Extérieur) 305x229x83mm (H x L x P) (12"x9"x3 1/4") (H x L x P)

Programmateur Toro GreenKeeper 212

2, 4, 6, 8, 10 ou 12 Voies pour Électrovannes 24 V

Caractéristiques

- Extensible de 2 à 12 voies par ajout de module 2 voies (modèle 4 voies livré en standard)
- Programmateur électronique à interface utilisateur hybride
- 3 programmes d'arrosage indépendants, très facilement sélectionnés grâce à l'interrupteur à 3 positions A, B, C
- Afficheur LCD grand format avec icônes pour faciliter la programmation
- Durée d'arrosage réglable de 1 minute à 4 heures par incrément de 1 minute
- Cycle d'arrosage par calendrier de 7 jours ou par intervalle
- Jours d'arrosage Programmable sur 365 jours
- Protection foudre Toro SurgePro™ incorporée
- Ajustement saisonnier de 10% à 200% par incrément de 10%. Réglage indépendant pour chaque programme
- Terminaux de branchement sans vis pour raccordement rapide des câbles
- Fonction recyclage/ressuyage automatique en cas d'ajustement saisonnier supérieur à 100% pour éviter le gaspillage d'eau
- Arrêt pluie programmable de 1 à 7 jours - pour réduire la consommation d'eau
- Temporisation de 15 secondes programmable entre la fermeture d'une voie et l'ouverture de la suivante
- Boîtier de couleur grise anti-UV
- Prévu pour recevoir la télécommande radio pour faciliter l'exploitation et l'entretien
- Circuit départ pompe/vanne maîtresse intégré
- Entrée pour pluviomètre avec interrupteur de by-pass intégré
- Berceau de montage mural indépendant pour pose et démontage aisé du programmateur
- Sauvegarde du programme et de l'heure réelle grâce à une batterie rechargeable:
 - Durée: 72 heures par une pile alcaline
 - Durée: 24 heures par accu NiMH
- Pictogramme de pile faible
- Batterie rechargeable NiMH fournie avec le programmateur (modèle GK8-16-04)
- Fusible de secours (0,75 A)
- Modèle avec boîtier cadenassable résistant au vandalisme
- Garantie de 3 ans

Télécommande radio Toro EZ-Remote™

Facile à installer, Facile à utiliser, Accélère la maintenance

Caractéristiques:

- Distance de télécommande jusqu'à 90 m (300')
- Livré avec câble et connection rapide EZ-connect
- 128 combinaisons de codage possible pour plus de sécurité (plus un code universel)
- Réglage du nombre maximum de voies
- Fonction mise en pause des voies
- Arrêt automatique de l'afficheur
- Connectique protégée des intempéries
- Capot de protection coulissant
- Clip de ceinture ou montage mural avec pile 9 volts
- Témoin de pile faible
- garantie 3 ans

**La portée de la télécommande dépend de la configuration du site et des conditions climatiques.*



Kit EZ Remote.
Comprend l'émetteur

Module d'extension pour Greenkeeper 212

Toro souhaite vous offrir plus de possibilités avec moins de produits. Le concept de programmeur modulaire a révolutionné le marché de l'arrosage.

Grâce aux programmeurs modulaires Toro, vous pouvez satisfaire aux besoins d'évolution de vos clients avec une gamme plus courte de programmeurs plus flexibles et plus productifs. La modularité apporte les avantages suivants pour vous et vos clients:

- Plus de souplesse pour les études des projets
- Plus de faciliter d'évolution des installations existantes
- Maintenance plus facile et plus rapide
- Valeur de stock plus faible
- Réduction du stock en produits différents : moins de références à gérer; moins de place pour le stockage.



Module d'extension 2 voies
(MOD212-02)

Référence Produit

Modèle	Description
GK212-04	Programmeur 4-voies, 120 V c.a., 60 Hz (Intérieur)
GK212-16-04	Programmeur 4 voies, 220 V c.a., 50 Hz (Intérieur)
GK212-36-04	Programmeur 4 voies 240 V c.a., 50 Hz (Intérieur)
GK212-04-OD	Programmeur 4-voies, 120 V c.a., 60 Hz (Extérieur)
GK212-16-04-OD	Programmeur 4 voies, 220 V c.a., 50 Hz (Extérieur)
GK212-36-04-OD	Programmeur 4 voies 240 V c.a., 50 Hz (Extérieur)
MOD212-02	Module d'extension 2 voies
GK212-CAB-02	Optional "field-installable" cabinet (220 V.a.c. receptacle)
EZR-KIT	Kit EZ Remote. Comprend l'émetteur, le receveur et 1m (40") de câble
EZR-T	Emetteur EZ Remote
EZR-R	Récepteur EZ Remote
EZR-CA03	Câble EZ Remote 1m (40")
EZR-CA25	Câble EZ Remote 7,5m (25')

Exemple:

Pour spécifier un modèle 6 voies 220 V c.a. 50 Hz, le référence sera:

GK212-04

et

mod212-02



Count on it.

Siège

The Toro Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
Phone: 952-888-8801
Fax: 952-887-7265
www.toro.com

F

Form Number: 200-2112

©2003 The TORO COMPANY – Tous droits réservés.