

**TORO**Lawn  
Genie

# Série HS 300

## Tuyère escamotable à secteur réglable

Tuyères Série HS 300

### Tuyère escamotable à secteur réglable

*Rayon d'arrosage variable de 1,5 à 4,5 mètres. Idéale pour l'arrosage des espaces verts aux formes étroites et complexes. Parfaite pour les petites pelouses et les massifs de fleurs. Arrosage en pluie fine, ne blessant pas les plantes. Facile à régler en arc de couverture 45° à 360° et en portée.*

### Tuyère escamotable Série HS 300

#### Caractéristiques :

- Tuyère livrée montée avec buse à secteur réglable 15 VAN (4,6 m) ou 12 VAN (3,5 m).
- Buse vissée interchangeable compatible avec tous les pas de vis mâle du marché.
- Quatre modèles de buses à secteur réglable : 7VAN portée 2 m ; 10VAN portée 3 m ; 12VAN portée 3,5 m ; 15VAN portée 4,6 m. Un modèle de buse arrosant en rectangle.
- Codage couleur des buses pour reconnaître facilement la portée.
- Angle de couverture facilement réglable de 25° à 360°.
- Débit proportionnel à la surface arrosée - assure une pluviométrie uniforme quelque soit le secteur d'arrosage.
- Portée réglable de 25 %.
- Hauteur d'émergence de la buse 100 mm.
- Joint racleur autonettoyant assure la rétraction fiable du tube porte buse.
- Porte buse débrayable facilite l'alignement de l'angle d'arrosage en bordure de la zone arrosée.
- Filtre très facilement accessible situé sous la buse.
- Pression d'utilisation recommandée 1,4 à 3 bars.

#### Références :

54020 : Tuyère escamotable Hs300 avec buse 15 VAN.

54021 : Tuyère escamotable Hs300 avec buse 12 VAN.

HSN-15VAN : Buse réglable de 25 à 360° portée 4,5 m bague noire.

HSN-12VAN : Buse réglable de 25 à 360° portée 3,5 m bague verte.

HSN-10VAN : Buse réglable de 25 à 360° portée 3 m bague rouge.

HSN-7VAN : Buse réglable de 25 à 360° portée 2 m bague marron.

HSN-9SST : Buse rectangle porté 2,5 x 5 m bague grise.



**TORO**Lawn  
Genie



# Série HS 300

## Tuyère escamotable à secteur réglable

Tuyères Série HS 300

### Tuyère escamotable à secteur réglable

### Instruction d'installation



Purger les conduites :

- Avant la première mise en eau : démonter les buses et les filtres, ouvrir la vanne pour purger les débris.
- Remonter les filtres et les buses.

Réglage de l'angle d'arrosage :

- Tourner le porte buse pour aligner l'extrémité de l'arc gauche.
- Ouvrir ou fermer l'angle pour couvrir la surface.

Réglage de la portée du jet :

- Visser la vis centrale pour réduire la portée du jet.

*Ne mélangez pas des tuyères avec des arroseurs, les pluviométries ne sont pas compatibles.*

HS 300 + HS 300

=

OK

EZ-A + EZ-A

=

OK

HS 300  
+  
EZ-A

### Performances :

	Bars	HSN-15VAN Noir 28°			HSN-12VAN Vert 28°			HSN-10VAN Rouge 15°			HSN-7VAN Marron 0°			HSN-9SST Gris		
		L/Min	m³/h	R(m)	L/Min	m³/h	R(m)	L/Min	m³/h	R(m)	L/Min	m³/h	R(m)	L/Min	m³/h	R(m)
360°	1,7	13,2	0,8	4,6	8,5	0,51	3,7	5,9	0,35	3	5,9	0,35	2,1			
	2,4	15,6	0,94	4,9	11,5	0,69	4,3	7,7	0,46	3,4	7,7	0,46	2,4			
270°	1,7	10	0,6	4,6	6,4	0,38	3,7	4,4	0,27	3	4,4	0,27	2,1			
	2,4	10,4	0,62	4,9	7,7	0,46	4,3	5,8	0,35	3,4	5,8	0,35	2,4			
180°	1,7	6,6	0,4	4,6	4,2	0,25	3,7	3	0,18	3	3	0,18	2,1	4	0,24	2,7x5,5
	2,4	7,8	0,47	4,9	5,8	0,35	4,3	3,9	2,3	3,4	3,9	0,23	2,4	5	0,3	2,7x5,9
90°	1,7	3,3	0,2	4,6	2,1	0,13	3,7	15	0,09	3	1,5	0,09	2,1			
	2,4	3,9	0,23	4,9	2,9	0,17	4,3	1,9	0,12	3,4	1,9	0,12	2,4			

**TORO**

**SADIMATO**  
Les Maîtres d'Eau

90, avenue de Dreux  
BP 48  
78371 Plaisir Cedex France  
Téléphone : 01 30 81 77 30  
Fax : 01 30 54 26 26  
www.sadimato.com - Siren 609 835 095